

Zehnder Charleston Retrofit - model na wymianę, rozstaw złącz N=500 mm

Ceny dla wykonania standardowego RAL 9016

Grupa rabatowa: M1 (04)

Zestawy montażowe SMB wliczone w cenę (patrz str. 204)

Φ_s = moc normatywna zgodnie z EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Wysokość	mm	558	566	566	566	566					
Model		2056	3057	4057	5057	6057					
Głębokość	mm	62	100	136	173	210					
Eksponent	n	1,25	1,27	1,27	1,27	1,27					
Maks. ilość elementów dostarczana w jednym bloku		64	64	64	64	64					
Cena za element	PLN	109,7	124,8	143,6	166,9	197,0					
Długość całkowita [L] Długość całkowita [L _T]*		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)	
Ilość elem.	mm	W	PLN	W	PLN	W	PLN	W	PLN	W	PLN
4	184	172	570,2	232	630,6	303	705,8	374	799,0	444	919,4
5	230	215	679,9	289	755,4	379	849,4	468	965,9	555	1 116,4
6	276	258	789,6	347	880,2	455	993,0	561	1 132,8	666	1 313,4
7	322	301	899,3	405	1 005,0	530	1 136,6	655	1 299,7	777	1 510,4
8	368	344	1 009,0	463	1 129,8	606	1 280,2	748	1 466,6	888	1 707,4
9	414	387	1 118,7	521	1 254,6	682	1 423,8	842	1 633,5	999	1 904,4
10	460	430	1 228,4	578	1 379,4	757	1 567,4	935	1 800,4	1110	2 101,4
11	506	473	1 338,1	636	1 504,2	833	1 711,0	1029	1 967,3	1221	2 298,4
12	552	516	1 447,8	694	1 629,0	909	1 854,6	1122	2 134,2	1332	2 495,4
13	598	559	1 557,5	752	1 753,8	985	1 998,2	1216	2 301,1	1443	2 692,4
14	644	602	1 667,2	810	1 878,6	1060	2 141,8	1309	2 468,0	1554	2 889,4
15	690	645	1 776,9	867	2 003,4	1136	2 285,4	1403	2 634,9	1665	3 086,4
16	736	688	1 886,6	925	2 128,2	1212	2 429,0	1496	2 801,8	1776	3 283,4
17	782	731	1 996,3	983	2 253,0	1287	2 572,6	1590	2 968,7	1887	3 480,4
18	828	774	2 106,0	1041	2 377,8	1363	2 716,2	1683	3 135,6	1998	3 677,4
19	874	817	2 215,7	1099	2 502,6	1439	2 859,8	1777	3 302,5	2109	3 874,4
20	920	860	2 325,4	1156	2 627,4	1514	3 003,4	1870	3 469,4	2220	4 071,4
21	966	903	2 435,1	1214	2 752,2	1590	3 147,0	1964	3 636,3	2331	4 268,4
22	1012	946	2 544,8	1272	2 877,0	1666	3 290,6	2057	3 803,2	2442	4 465,4
23	1058	989	2 654,5	1330	3 001,8	1742	3 434,2	2151	4 032,1	2553	4 724,4
24	1104	1032	2 764,2	1388	3 113,0	1817	3 577,8	2244	4 261,0	2664	4 983,4
25	1150	1075	2 873,9	1445	3 224,2	1893	3 721,4	2338	4 490,9	2775	5 242,4
26	1196	1118	2 983,6	1503	3 335,4	1969	3 865,0	2431	4 718,8	2886	5 501,4
27	1242	1161	3 093,3	1561	3 446,6	2044	4 008,6	2525	4 946,7	2997	5 760,4
28	1288	1204	3 203,0	1619	3 557,8	2120	4 152,2	2618	5 174,6	3108	6 019,4
29	1334	1247	3 312,7	1677	3 669,0	2196	4 296,8	2712	5 402,5	3219	6 278,4
30	1380	1290	3 422,4	1734	3 780,2	2271	4 441,4	2805	5 630,4	3330	6 537,4
31	1426	1333	3 532,1	1792	3 891,4	2347	4 586,0	2899	5 858,3	3441	6 796,4
32	1472	1376	3 641,8	1850	4 002,6	2423	4 730,6	2992	6 086,2	3552	7 055,4
33	1518	1419	3 751,5	1908	4 113,8	2499	4 875,2	3086	6 314,1	3663	7 314,4
34	1564	1462	3 861,2	1966	4 225,0	2574	5 019,8	3179	6 542,0	3774	7 573,4
35	1610	1505	3 970,9	2023	4 336,2	2650	5 164,4	3273	6 769,9	3885	7 832,4
36	1656	1548	4 080,6	2081	4 447,4	2726	5 309,0	3366	6 997,8	3996	8 091,4
37	1702	1591	4 190,3	2139	4 558,6	2801	5 453,6	3460	7 225,7	4107	8 350,4
38	1748	1634	4 300,0	2197	4 669,8	2877	5 598,2	3553	7 453,6	4218	8 609,4
39	1794	1677	4 409,7	2255	4 781,0	2953	5 742,8	3647	7 681,5	4329	8 868,4
40	1840	1720	4 519,4	2312	4 892,2	3028	5 887,4	3740	7 909,4	4440	9 127,4

Cena zawiera podłączenie boczne lewe/prawe (1270/7610), pozostałe typy podłączeń - patrz str. 202

Dopłata za wykonanie w kolorach z Palety Barw Zehnder - cena grzejnika w kolorze RAL 9016 + 30%.

Dopłata powierzchnia Technoline = 25%. Dopłaty za pozostałe kolory, na zapytanie.

Współczynnik przeliczeniowy f₁ do zgrubnego przeliczenia mocy na parametry 70/55/20°C = 0,80, na 70/50/20°C = 0,73, na 55/45/20°C = 0,51

* Długość całkowita grzejnika L_T = (Ilość elementów x 46 mm + 26 mm + 13 mm) +/- 1,5%

Inne wysokości znajdują się na str. 173.