

Zehnder Terraline Fresh

Pobór mocy

Model UZC-10-17

Długość	Maks. pobór mocy stopień 3 100% (10 V) bez siłownika	Maks. pobór mocy stopień 3 100% (10 V) z siłownikiem	Zasilacz elektryczny	Maks. liczba siłowników z cyfrowym termostatem pokojowym CU-24 VDC-LCD	Maks. liczba siłowników z ręcznym termostatem pokojowym CU-24 VDC-MAN	Maks. liczba siłowników z przekaźnikiem RLA-24 VDC
mm	W	W	W	szt.	szt.	szt.
1000	8	11	100	9	3	15
1400	15	18	100	9	3	15
1800	22	25	100	9	3	15
2200	29	32	100	9	3	15
2600	36	39	100	9	3	15
3000	44	47	100	9	3	15

Model UZC-13-32 / UZCD-13-32

Długość	Maks. pobór mocy stopień 3 100% (10 V) bez siłownika	Maks. pobór mocy stopień 3 100% (10 V) z siłownikiem	Zasilacz elektryczny	Maks. liczba siłowników z cyfrowym termostatem pokojowym CU-24 VDC-LCD	Maks. liczba siłowników z ręcznym termostatem pokojowym CU-24 VDC-MAN	Maks. liczba siłowników z przekaźnikiem RLA-24 VDC
mm	W	W	W	szt.	szt.	szt.
800	8	11	100	9	3	15
900	10	13	100	9	3	15
1000	14	17	100	9	3	15
1100	16	19	100	9	3	15
1200	21	24	100	9	3	15
1300	17	20	100	9	3	15
1400	21	24	100	9	3	15
1500	23	26	100	9	3	15
1600	28	31	100	9	3	15
1700	29	32	100	9	3	15
1800	34	37	100	9	3	15
1900	36	39	100	9	3	15
2000	41	44	100	9	3	15
2100	36	39	100	9	3	15
2200	39	42	100	9	3	15
2300	42	45	100	9	3	15
2400	48	51	100	9	3	15
2500	50	53	100	9	3	15
2600	46	49	100	9	3	15
2700	48	51	100	9	3	15
2800	52	55	100	9	3	15