

Zehnder Terraline, Zehnder Terraline Neo, Zehnder Terraline Fresh

Ramki dekoracyjne

Ramka typu „J” - standardowe wykonanie

Standardowym zakresem dostawy grzejnika objęta jest ramka aluminiowa anodowana typu „J”, zamocowane na stałe do wanny. Wysokość ramki wynosi 2mm, szerokość 4,2mm.


W cenniku wymiary grzejników podane są wraz z ramką typu „J”.

Ramka jest dostępna w kolorze: aluminium naturalne, czarny oraz brąz.


Ramka nie jest elementem nośnym dla kratki dekoracyjnej.

Nie ma możliwości osobnego zamówienia ramki.


Z ramką i kratką linearną




Z ramką i aluminiową kratką związaną




Szczegółowy widok ramki



Z ramką i drewnianą kratką związaną



Z ramką i kratką związaną ze stali nierdzewnej



Ramka typu „L” - wykonanie na zamówienie

Na zamówienie grzejnik może być dostarczony z ramką aluminiową anodowaną typu „L” (tzw. nakładka parkietowa). Ramka zamocowana na stałe do wanny. Wysokość ramki wynosi 1,5mm, szerokość 15mm (dla modeli Terraline/Terraline Neo/Terraline Fresh). Ramka jest dostępna w kolorze: aluminium naturalne, czarny oraz brąz.



Ramka nie jest elementem nośnym dla kratki dekoracyjnej.

Nie ma możliwości osobnego zamówienia ramki.

Zalecane zastosowanie ramki typu L dla posadzki drewnianej



np. model UN/UFT-...-21,
głębokość z ramką „L”=236 mm
np. model UZC/UZCD-...-32
głębokość z ramką „L”=346 mm



zachowanie dylatacji bez wypełnienia


Wykonania specjalne kratki linearnej

Konstrukcja

Grzejniki Zehnder są dostępne w wersjach narożnych, z kratką linearną wykonaną pod kątem, z kratką linearną z wycięciem pod kolumnę, np:

- Kąt 90°, kratki linearne przycięte ukośnie pod kątem 2x45°, z dwoma listwami J - standard wykonania grzejnika narożnego.
- Kąt 90°, kratki linearne zestawione prostopadłe - na specjalne zamówienie wykonania grzejnika narożnego.
- Kratki linearne z wycięciem pod kolumnę (o przekroju okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym).
- Inne rozwiązania specjalne, np.: wymiary specjalne (głębokość, długość); kolory z palety RAL - na zapytanie.

Rysunek poglądowy



Wykonanie kątowe, kratki przycięte ukośnie



Kąt 90°, kratki zestawione prostopadłe



Kratka wycięta pod kolumnę


Wykonania specjalne kratki zwiąanej

Konstrukcja

Grzejniki Zehnder są dostępne w wersjach narożnych, z kratką związaną wykonaną pod kątem, z kratką związaną z wycięciem pod kolumnę, np:

- Kąt 90°, kratki związane przycięte ukośnie pod kątem 2x45° - standard wykonania grzejnika narożnego. Możliwe również dla krutek z drewna, poprzecznych ze stali nierdzewnej (nie możliwe dla krutek na elastycznym podkładzie z tworzywa sztucznego).
- Kąt 90°, kratki związane zestawione prostopadłe - na specjalne zamówienie wykonania grzejnika narożnego. Możliwe również dla krutek poprzecznych ze stali nierdzewnej oraz krutek elastycznych na podkładzie z tworzywa sztucznego.
- Kratki związane z wycięciem pod kolumnę (o przekroju okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym). Możliwe również dla krutek z drewna, poprzecznych ze stali nierdzewnej (nie możliwe dla krutek na elastycznym podkładzie z tworzywa sztucznego).
- Inne rozwiązania specjalne, np.: wymiary specjalne (głębokość, długość); kolory z palety RAL - na zapytanie.


Rysunek poglądowy



Wykonanie kątowe, kratki przycięte ukośnie





Kąt 90°, kratki zestawione prostopadłe



Kratka wycięta pod kolumnę

Zehnder Terraline, Zehnder Terraline Neo, Zehnder Terraline Fresh

Wykonanie specjalne - opis		Cena PLN netto
Kratki linearne z aluminium o wyglądzie stali nierdzewnej - zamawiane osobno (bez grzejnika) Wykończenie: aluminium anodowane o wyglądzie stali nierdzewnej. Profile ułożone są równoległe do długości grzejnika. Profile: aluminium o wyglądzie stali nierdzewnej Przekładki: stal nierdzewna Przy zamówieniu należy podać wymiary kratki [mm] (długość x głębokość), lub model grzejnika Zehnder.		Zastosowanie: Wszystkie modele: UN, UFT (za wyj. UFT 07-25, UFT 07-34) Wszystkie modele: UZC, UZCD, UHC, UHCD na zapytanie
Kratki zwijane z aluminium o wyglądzie stali nierdzewnej - zamawiane osobno (bez grzejnika) Wykończenie: aluminium anodowane o wyglądzie stali nierdzewnej. Profile ułożone są poprzecznie do długości grzejnika. Profile: aluminium o wyglądzie stali nierdzewnej Przekładki: stal nierdzewna Przy zamówieniu należy podać wymiary kratki [mm] (długość x głębokość), lub model grzejnika Zehnder.		Zastosowanie: Wszystkie modele: UN, UFT (za wyj. UFT 07-25, UFT 07-34) Wszystkie modele: UZC, UZCD, UHC, UHCD na zapytanie
Specjalne wymiary i kształty grzejników i kratki dekoracyjnych, wykonania kątowe, łukowe, wycięcia pod kolumny, ścianki działowe. Przy zamówieniu zostanie przygotowany rysunek - do potwierdzenia przez Klienta.	szczegóły str. 30	na zapytanie
Połączenie grzejników kanałowych z systemem dystrybucji powietrza Zehnder Wykonanie jednego otworu w wannie do połączenia z kanałem Zehnder ComfoTube o wymiarach: Króciec przyłączeniowy Zehnder ComfoTube ze śrubami i zasuwanymi ryglującymi do Zehnder ComfoTube nie znajduje się w zakresie dostawy. Możliwe średnice zależą od wysokości wanny.	szczegóły str. 33 Ø 75 mm Ø 90 mm Flat 51 - kanał płaski, o wym. 51x138mm	181,3 207,1 411,6
Długości pośrednie grzejników Wycenienie jak dla następnej długości standardowej z katalogu plus dopłata		+ 10%
Zasilacz elektryczny wbudowany w wannę 230V / 24V DC IP67 (ochrona pyłoszczelna, wodoszczelny) o mocy 60 W lub 100 W - dla grzejników Terraline Neo (UFT) z wentylatorami 24V DC Dostawa dłuższej o 200 mm wanny, moc zasilacza elektrycznego w zależności od modelu grzejnika: 100 W: UFT-09-17, UFT-11-17, UFT-14-17 and UFT-14-34 60 W: UFT-07-25, UFT-07-34, UFT-09-21, UFT-09-25, UFT-09-34, UFT-11-21, UFT-11-25, UFT-11-34, UFT-14-21, UFT-14-25 Możliwość podłączenia kilku grzejników kanałowych do zasilacza, w zależności od poboru mocy wentylatorów i siłownika, tabela POBÓR MOCY str. 90		878,6
Możliwość połączenia grzejników w serii (szeregowo) Wykończenie: wanna, ramka i kratka dekoracyjna grzejnika dostosowana do połączenia w serii, otwory na podłączenia hydrauliczne wykonane od czoła lub z boku wanny w każdym grzejniku, kratki dekoracyjne dostosowane są do długości poszczególnych wanien, śruby do mocowania wanien w serii objęte są zakresem dostawy. Przy zamówieniu zostanie przygotowany rysunek - do potwierdzenia przez Klienta.	szczegóły str. 35-36	+ 6%
Zestawy montażowe (stosowane m.in. do montażu grzejników w podłogach technicznych) Konsole stojące o regulowanej wysokości (na budowie) od 60 do 300 mm, nóżki regulowane o wysokości od 10 do 70 mm	szczegóły str. 34, 219	na zapytanie
Modele UHC/UHCD bez zasilacza zintegrowanego w wannie IP67 Długości modelu UHC-10-17 są o 200 mm krótsze niż modelu UZC-10-17: 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 mm. W przypadku modeli UHC-13-32 (2-rurowy) i UHCD13-32 (4-rurowy) długości są takie same jak w przypadku modeli UZC/UZCD (800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 mm).		na zapytanie