

Zehnder Terraline

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate



Tam, gdzie ze względów estetycznych trzeba zrezygnować z grzejników tradycyjnych lub gdzie nie jest możliwy montaż ogrzewania podłogowego, konwektory kanałowe Zehnder Terraline stanowią elegancką, wydajną alternatywę. Widoczna jest tylko ramka z umocowaną w niej, dekoracyjną kratką. Zehnder Terraline wykorzystuje unoszenie się ciepłych mas powietrza do wytworzenia przyjemnego ciepła, sprawiającego w pełni naturalne wrażenie. Konwektor kanałowy doskonale sprawdza się w przypadku dużych okien.

Zalety

- Aluminiowo-miedziana konstrukcja wymiennika ciepła zapewnia krótki czas reakcji, a tym samym umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń
- Doskonały do stosowania przed oknami
- Odpowiedni dla różnorodnych zastosowań dzięki cichej pracy
- Wszechstronne możliwości zastosowań dzięki dużej różnorodności modeli
- Przyłącza dyskretnie ukryte w podłodze
- Duża moc cieplna umożliwia szybkie ogrzanie również dużych pomieszczeń
- Jako element systemu może być łączony z komfortową wentylacją pomieszczeń Zehnder Comfosystems
- Wydajne wymienniki ciepła nadają się do pracy z pompą ciepła i/lub w instalacjach niskotemperaturowych
- Wielostronne możliwości stosowania dzięki rozwiązaniom specjalnym, na przykład modelom w wykonaniu łukowym, kątowym lub z wycięciami
- Stabilna kratka, po której można chodzić
- Dekoracyjne kratki i zestawy montażowe w kilku wersjach umożliwiają uzyskanie indywidualnego wyglądu
- Wysoka moc cieplna również w starym budownictwie z dużymi obciążeniami cieplnymi
- Alternatywa do starych budynków, w których nie można stosować grzejników lub ogrzewania podłogowego

Przegląd modeli



Przegląd frontu
UN-14-17




Przegląd frontu
UN-14-21



Przegląd frontu
UN-14-25



Przegląd frontu
UN-14-34



Przegląd frontu
UN-14-42

Wszystkie modele

Dane techniczne dla długości 1000 mm

Model	H mm	T mm	Moc cieplna		
			75/65/20 °C W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W
UN-09-17	90	170	143	98	55
UN-09-21	90	215	199	137	78
UN-09-25	90	255	252	176	103
UN-09-34	90	340	300	209	122
UN-09-42	90	420	350	244	142
UN-11-17	110	170	173	118	66
UN-11-21	110	215	218	145	79
UN-11-25	110	255	295	201	114
UN-11-34	110	340	381	264	153
UN-11-42	110	420	424	294	170
UN-14-17	145	170	177	120	67
UN-14-21	145	215	231	156	87
UN-14-25	145	255	338	232	132
UN-14-34	145	340	501	345	197
UN-14-42	145	420	613	425	245
UN-19-17	190	170	200	136	76
UN-19-21	190	215	276	185	101
UN-19-25	190	255	328	226	130
UN-19-34	190	340	518	353	198
UN-19-42	190	420	725	495	279

H = wysokość, T = głębokość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Akcesoria



Cyfrowy termostat pokojowy CU-24 VDC-LCD