

■ Grzejniki dekoracyjne

■ Komfortowa wentylacja wewnątrz

■ Wodne promienniki sufitowe

■ Filtracja powietrza

zehnder

always the
best climate

Always the best climate for

EFEKTYWNOŚĆ

Zehnder Terraline

Przegląd modeli



Typ ..-17




Typ ..-21



Typ ..-25



Typ ..-34



Typ ..-42

Opis produktu

Zehnder Terraline - funkcjonalne grzejniki konwektorowe umożliwiające pełną integrację z aranżacją wnętrza. Modele z konwekcją naturalną (UN) składają się z wanny ze stali galwanizowanej z wymiennikiem Cu-Al. Dostępne w czterech głębokościach i pięciu szerokościach. Ta, właściwa dla grzejników Zehnder, duża rozpiętość modeli zaczyna się od najkrótszego modelu o dł. 800 mm, a kończy na dł. 4800 mm (z rozmiarami pośrednimi). Połączenie pojedynczych grzejników w dłuższe szeregi jest niezwykle proste. Ofertę standardową uzupełniają rozmiary specjalne i dostosowane do projektu wykonania „na miarę”. Po zakończeniu prac montażowych w podłodze jedynymi widocznymi elementami grzejnika pozostają dekoracyjna rama okalająca i kratka w wersji zwijanej lub linearnej. Rama okalająca jest standardowym elementem wyposażenia grzejnika, jest montowana fabrycznie i pełni przede wszystkim funkcję dekoracyjną. Rama okalająca wykonana jest z aluminium anodowanego. Kratka dekoracyjna dostępna jest w szerokiej gamie modeli do wyboru zarówno w wersji aluminiowej jak i drewnianej, bez dodatkowej opłaty, natomiast na życzenie klienta również w wersji ze stali nierdzewnej oraz elastyczna na podkładzie z tworzywa sztucznego. Regulacja grzejnikami kanałowymi może odbywać się poprzez pojedyncze termostaty z kapilarą lub siłowniki ON/OFF połączone z centralnym termostatem. Poszczególne elementy można zamówić razem z grzejnikiem.

Zalety

- krótki czas nagrzewania
- dyskretny system ogrzewania
- idealny przy elewacjach okiennych
- bezgłośnie działanie
- duży wybór modeli
- niewidoczne przyłącza
- różnorodne możliwości zastosowania
- kompensacja opadającego schłodzonego powietrza w przypadku wysokich frontów okiennych
- możliwość łączenia z Zehnder Comfosystems

Model	H mm	T mm	Moc grzewcza* W
UN-09-17	90	170	281
UN-09-21	90	215	391
UN-09-25	90	255	496
UN-09-34	90	340	590
UN-09-42	90	420	689
UN-11-17	110	170	341
UN-11-21	110	215	428
UN-11-25	110	255	581
UN-11-34	110	340	748
UN-11-42	110	420	833
UN-14-17	145	170	348
UN-14-21	145	215	453
UN-14-25	145	255	665
UN-14-34	145	340	985
UN-14-42	145	420	1204
UN-19-17	190	170	392
UN-19-21	190	215	542
UN-19-25	190	255	644
UN-19-34	190	340	1019
UN-19-42	190	420	1425

H = wysokość

T = głębokość

* = moc grzewcza przy długości grzejnika 1500 mm dla ΔT 50 K (75/65/20°C).

Zehnder Terraline Neo

Przegląd modeli



Typ UFT-..17



Typ UFT-..21



Typ UFT-..25



Typ UFT-..34

Opis produktu

Zehnder Terraline Neo - funkcjonalne grzejniki konwektorowe, umożliwiające pełną integrację z aranżacją wnętrza. Modele z konwekcją wymuszoną (UFT) składają się z wanny ze stali galwanizowanej z wymiennikiem Cu-Al oraz wentylatorów o napięciu zasilania 24V DC. Dostępne w czterech głębokościach i czterech szerokościach. Ta, właściwa dla grzejników Zehnder, duża rozpiętość modeli zaczyna się od najkrótszego modelu o dł. 800 mm, a kończy na dł. 4800 mm (z rozmiarami pośrednimi). Połączenie pojedynczych grzejników w dłuższe szeregi jest niezwykle proste. Ofertę standardową uzupełniają rozmiary specjalne i dostosowane do projektu wykonania na miarę. Po zakończeniu prac montażowych w podłodze jedynymi widocznymi elementami grzejnika pozostają dekoracyjna rama okalająca i kratka w wersji zwijanej lub linearnej. Rama okalająca jest standardowym elementem wyposażenia grzejnika, jest montowana fabrycznie i pełni przede wszystkim funkcję dekoracyjną. Rama okalająca wykonana jest z aluminium anodowanego. Kratka dekoracyjna dostępna jest w szerokiej gamie modeli do wyboru zarówno w wersji aluminiowej jak i drewnianej, bez dodatkowej opłaty, natomiast na życzenie klienta również w wersji ze stali nierdzewnej oraz elastyczna na podkładzie z tworzywa sztucznego. Regulacja tymi grzejnikami kanałowymi może odbywać się poprzez pojedyncze termostaty pokojowe z nastawą wielostopniową lub system BMS. Poszczególne elementy można zamówić razem z grzejnikiem.

Zalety

- krótki czas nagrzewania
- niewidoczny system grzewczy
- idealny przy dużych przeszkleniach (kompensacja chłodnego powietrza opadającego wzdłuż fasad i dużych przeszkleń)
- energooszczędne wentylatory podnoszące moc chwilową
- szeroka paleta modeli
- szerokie możliwości zastosowania
- możliwość połączenia z systemem wentylacji mechanicznej Zehnder Comfosystems

Model	H mm	T mm	Moc grzewcza* W
UFT-07-25	70	255	1049
UFT-07-34	70	340	1208
UFT-09-17	90	170	1095
UFT-09-21	90	215	1399
UFT-09-25	90	255	1843
UFT-09-34	90	340	2107
UFT-11-17	110	170	1067
UFT-11-21	110	215	1505
UFT-11-25	110	255	2301
UFT-11-34	110	340	2325
UFT-14-17	145	170	1102
UFT-14-21	145	215	1258
UFT-14-25	145	255	2168
UFT-14-34	145	340	3029

H = wysokość

T = głębokość

* = moc grzewcza przy długości grzejnika 1500 mm dla ΔT 50 K (75/65/20°C).

Zehnder Terraline

Kratki aluminiowe (wliczone w cenę)


Kratki linearne



Kratka linearna: aluminium naturalne
Ramka: aluminium naturalne
Tuleje dystansowe: szare




Kratka linearna: brąz
Ramka: brąz
Tuleje dystansowe: czarne



Kratka linearna: czarny
Ramka: czarny
Tuleje dystansowe: czarny

Kratki zwijane (wliczone w cenę)



Kratka zwijana: aluminium naturalne
Ramka: aluminium naturalne
Tuleje dystansowe: szare




Kratka zwijana: brąz
Ramka: brąz
Tuleje dystansowe: czarny



Kratka zwijana: czarny
Ramka: czarny
Tuleje dystansowe: czarny

Kratki drewniane (wliczone w cenę)

Kratki zwijane



Kratka zwijana: buk naturalny
Ramka: aluminium naturalne
Tuleje dystansowe: beżowe



Kratka zwijana: buk bejcowany
Ramka: brąz
Tuleje dystansowe: czarny



Kratka zwijana: dąb naturalny
Ramka: aluminium naturalne
Tuleje dystansowe: beżowe



Kratka zwijana: dąb bejcowany
Ramka: brąz
Tuleje dystansowe: czarny

Kratka elastyczna na podłożu z tworzywa sztucznego (w standardzie dla modeli UFT 07-25 i UFT 07-34 - bez dodatkowej opłaty; pozostałe modele dostępne za dodatkową opłatą; niedostępna dla modeli o głębokości 420 mm)

Kratka ze stali nierdzewnej (dostępna za dodatkową opłatą)

Kratki zwijane




Kratka elastyczna: aluminium naturalne anodyzowane
Ramka: aluminium naturalne anodyzowane
Podkłady z tworzywa sztucznego: czerni



Kratka elastyczna: aluminium anodyzowane brąz
Ramka: aluminium naturalne anodyzowane
Podkłady z tworzywa sztucznego: czerni



Kratka elastyczna: aluminium anodyzowane czerni
Ramka: aluminium naturalne anodyzowane
Podkłady z tworzywa sztucznego: czerni



Kratka: Stal szlachetna Inox
Ramka: aluminium naturalne
Tuleje dystansowe: szare