

## Wykonania specjalne

Opis	Cena PLN
<b>Wysokości pośrednie</b> Obliczenia jak dla następnego wymiaru plus dopłata	<b>Dopłata 20% wartości bazowej</b>
<b>Wysokość poniżej standardu</b> Od wysokości 200 mm	<b>Na zapytanie</b>
<b>Podwojona długość elementu</b>	80 mm zamiast 40 mm 100 mm zamiast 50 mm 120 mm zamiast 60 mm <b>Dopłata do ceny bazowej i ceny za element + 12%</b>
<b>Wykonanie wysokociśnieniowe 10 bar</b>	<b>12% dopłaty do ceny standard</b>
<b>Formy specjalne kątowe lub łukowe</b> Patrz poniżej	<b>Na zapytanie</b>
<b>Cynkowanie</b> Cynkowanie plus lakier powierzchniowy w kolorze standardowym RAL 9016	<b>Dopłata 20% plus 83,0 PLN za kg wagi grzejnika</b>
<b>Skrzynia transportowa</b> Dla grzejników o wadze powyżej 100kg	<b>Dopłata 813,2 PLN</b>

Ceną bazową do obliczenia procentowego poziomu dopłat jest wersja standardowa w kolorze białym.

### Wykonanie łukowe

Opis	Szkic / Szablon	Cena PLN netto
<p>Wykonania specjalne w formie łuków są możliwe do wyprodukowania z zachowaniem poniższych ograniczeń odnośnie minimalnego promienia łuku:</p> <p>1-warstwowe: 1800 mm 2-warstwowe: 2200 mm</p>		<b>Na zapytanie</b>
<p>Przy zapytaniach cenowych przedłożyć szkic zawierający następujące dane: Promień R, odstęp od ściany do tylnej krawędzi grzejnika, długość grzejnika w mm.</p> <p>W przypadku wykonania łukowych grzejników z wkładką zaworową (Completo), pierwsze 4 elementy ze względów technicznych nie są gięte.</p>		<b>Na zapytanie</b>

### Wykonanie kątowe

<p>Wykonania specjalne w formie kątovej możliwe są w zakresie kątów od 90° do 179°.</p>		<b>Na zapytanie</b>
<p>Przy zapytaniach cenowych, przedłożyć szkic zawierający następujące dane: Wymiary L1, L2 odstęp od ściany do tylnej krawędzi grzejnika, kąt <math>\alpha_1</math> w stopniach.</p>		<b>Na zapytanie</b>

HK = grzejnik  
WA = odstęp od ściany  
R = promień  
 $\alpha_1$  = kąt (°)  
 $L_1, L_2$  = długości ściany

Wymiary w mm (+/- 1,5%)