

Anemostat nawiewny ComfoValve Luna S125



Anemostat nawiewny ComfoValve Luna S125 Zehnder

Przeznaczony jest do montażu na ścianie jak i na suficie. Współpracuje ze skrzynkami rozprężnymi takimi jak TVA-P i CLRF oraz pasuje również do skrzynek z podłączeniem DN 125.

Anemostat Luna S125 ma większy komfort w zakresie ciepła i dźwięku dzięki nowatorskiemu zoptymalizowanemu zachowaniu powietrza do niespotykanie cichego wentylowania bez zjawiska przeciągu. Wykorzystuje on również szeroki strumień powietrza dzięki zastosowaniu efektu Coandy. Możemy zaoszczędzić dużo czasu przy montażu i uruchomieniu dzięki zoptymalizowanemu dławikowi.

Anemostat jest wykonany z wysokiej jakości materiałów odpornych na działanie UV i uszkodzenia mechaniczne.

Dzięki 25 dostępnym nastawom pozycji strumienia powietrza wentylacyjnego zapewnia nam szeroki zakres zastosowań.

Przepływ może być też ograniczony do 240° poprzez zainstalowanie specjalnej wkładki kierunkowej.

Parametry techniczne

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9003

Średnica: 170 mm

Podłączenie: DN 125

Kierunek strugi: 360°, z opcjonalną wkładką 240°

Uszczelnienie: Gumowy pierścień uszczelniający

Zalecany: do 50 m³/h przepływ nominalny

Zalecane miejsce montażu: ściana lub sufit

Temperatura pracy: do 60°C