

Termostat pokojowy CU-24VDC-LCD (RDG-260T)



Cyfrowy termostat pokojowy CU-24VDC-LCD (RDG260T)

Na jedno pomieszczenie/strefę wymagany jest z reguły jeden termostat.

- Możliwość podłączenia maks.: 10 siłowników ACT-24VDC lub więcej za pomocą przekaźnika RLA-24VDC
- Do regulacji konwektorów kanałowych za pomocą wentylatorów 24 V DC 0 ... 10 V DC EG, maks. ± 5 mA i siłowników EC 24 V DC
- Pobór mocy maks. 4 VA / 4 W
- Cyfrowy termostat pokojowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD
- Programowanie tygodniowe
- Ręczne lub automatyczne przełączanie stopni pracy wentylatora
- Tryby pracy: komfortowy, ekonomiczny, ochronny
- Zakres temperatury 5-40°C (tryb komfortowy)
- Napięcie znamionowe 24 V DC, stopień ochrony IP30
- Temp. otoczenia 0-50°C, względna wilgotność powietrza < 95%
- Wymiary: wys. x szer. x gł. 134 x 92 x 25 mm

Zastosowanie dla grzejników z wentylatorami:

- Terraline Neo
- Terraline Fresh

- Lateo Neo
 - Stana Neo
-

Warianty

WERSJA	WYSYŁKA	CENA
standardowa	Na magazynie	2152.50 zł
KNX	Na zamówienie	2926.17 zł