

## Tłumik Zehnder CW-S



### Tłumik Zehnder CW-S

Ceny bez płyt przyłączeniowych, Wysoka wydajność tłumienia. Specjalne listwy zaciskowe i łączniki

\* System podłączeniowy do kanałów ComfoTube DN 75/90

- **220**

4x DN 75 lub 4x DN 90

wymiary tłumika (dł. x szer. x wys.): 500 x 220 x 230 mm

- **320**

6x DN 75 lub 6x DN 90 lub 2x DN90 + 4 x DN 75

wymiary tłumika (dł. x szer. x wys.): 500 x 320 x 230 mm

- **420**

8x DN 75 lub 8x DN 90 lub 4x DN90 + 4 x DN 75

wymiary tłumika (dł. x szer. x wys.): 500 x 420 x 230 mm

- **520**

10x DN 75 lub 10x DN 90 lub 4x DN90 + 6x DN 75

wymiary tłumika (dł. x szer. x wys.): 500 x 520 x 230 mm

- **625**

12x DN 75 lub 12x DN 90 lub 6x DN90 + 6x DN 75

wymiary tłumika (dł. x szer. x wys.): 500 x 625 x 230 mm

## Warianty

SYSTEM PODŁĄCZENIOWY*	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
220	10 dni	950.79 zł <b>741.62 zł</b>	950.79 zł
320	10 dni	1047.96 zł <b>817.41 zł</b>	1047.96 zł
420	10 dni	1290.27 zł <b>1006.41 zł</b>	1290.27 zł
520	10 dni	1423.11 zł <b>1110.03 zł</b>	1423.11 zł
625	10 dni	1613.76 zł <b>1258.73 zł</b>	1613.76 zł