Anemostat nawiewny ComfoValve Luna S125

Anemostat nawiewny ComfoValve Luna S125 Zehnder

Przeznaczony jest do montażu na ścianie jak i na suficie. Współpracuje ze skrzynkami rozprężnymi takimi jak TVA-P i CLRF oraz pasuje również do skrzynek z podłączeniem DN 125.
Anemostat Luna S125 ma większy komfort w zakresie ciepła i dźwięku dzięki nowatorskiemu zoptymalizowanemu zachowaniu powietrza do niespotykanie cichego wentylowania bez zjawiska przeciągu.
Wykorzystuje on również szeroki strumień powietrza dzięki zastosowaniu efektu Coandy. Możemy zaoszczędzić dużo czasu przy montażu i uruchomieniu dzięki zoptymalizowanemu dławikowi.

Anemostat jest wykonany z wysokiej jakości materiałów odpornych na działanie UV i uszkodzenia mechaniczne.

Dzięki 25 dostępnych nastaw pozycji strumienia powietrza wentylacyjnego zapewnia nam szeroki zakres zastosowań.
Przepływ może być też ograniczony do 240° poprzez zainstalowanie specjalnej wkładki kierunkowej.

Parametry techniczne

Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: RAL 9003
Średnica: 170 mm
Podłączenie: DN 125
Kierunek strugi: 360°, z opcjonalną wkładką 240°
Uszczelnienie: Gumowy pierścień uszczelniający
Zalecany: do 50 m3/h przepływ nominalny
Zalecane miejsce montażu: ściana lub sufit
Temperatura pracy: do 60°C