

Zehnder ComfoAir 70



Zehnder ComfoAir 70

Zehnder ComfoAir 70 to zdecentralizowana jednostka wentylacyjna pracująca z wydajnością 65 m³/h - z możliwością dystrybucji powietrza do sąsiedniego pomieszczenia (z tyłu jednostki jest miejsce na podłączenie dodatkowego kanału nawiewnego lub wywiewnego).

W jednostce Comfoair 70 zastosowano entalpiczny wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy. Jest on łatwy do utrzymania w czystości - możliwość mycia ciepłą wodą. Sprawność odzysku ciepła wynosi do 89 %. Przy czym jednostka nie wymaga odpływu skroplin, co sprawia że jest bardziej elastyczna w montażu. Panel sterowania znajduje się w obudowie.

Instalacja urządzenia jest bardzo prosta i wymaga niewielkiej integracji w bryłę budynku - wykonanie przejścia przez ścianę. Maskownice zarówno od ściany zewnętrznej jak i wewnętrznej wykonane są z odpornego materiału.

Możliwość rozszerzenia sterowania poprzez montaż płyt do sterowania czujników wilgotności, LZO i CO₂.

Wymiary jednostki ComfoAir 70: 660 x 440 x 145 mm (wys. x szer. x gł.),

Klasa jednostkowego zużycia energii: B przy sterowaniu ręcznym. Klasa A przy użyciu czujników wilgotności, LZO i CO₂.

UWAGA! Do montażu ComfoAir 70 wymagane jest przejście przez ścianę DN 250!

Warianty

OBUDOWA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
z tworzywa w kolorze białym	Na zamówienie	8666.58 zł 5893.27 zł	8666.58 zł
ze stali szlachetnej	Na zamówienie	9197.94 zł 6254.60 zł	9197.94 zł

Instalacja ComfoAir 70