



Zehnder ComfoSpot 50

Zehnder ComfoSpot 50 to zdecentralizowana jednostka wentylacyjna pracująca z wydajnością do 55 m³/h - do zastosowania w jednym pomieszczeniu. Zastosowano w niej entalpiczny wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy. Sprawność odzysku ciepła wynosi do 82 % natomiast wilgoci do 78 %. Przy czym jednostka nie wymaga odpływu skroplin, co sprawia że jest bardziej elastyczna w montażu. Panel sterowania znajduje się w obudowie. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest bardzo cicha praca. Osiągnięto to m.in. dzięki wewnętrznej powłoce EPP. Instalacja urządzenia jest bardzo prosta i wymaga niewielkiej integracji w bryłę budynku - wykonanie przejścia przez ścianę. Maskownice zarówno od ściany zewnętrznej jak i wewnętrznej wykonane są z odpornego materiału. Osłonę z tworzywa sztucznego można pomalować na dowolny kolor dopasowując go do koloru ściany. Możliwość rozszerzenia sterowania poprzez montaż płyt do sterowania czujników wilgotności LZO i CO₂.

Wymiary jednostki ComfoSpot 50: 376 x 380 x 49 mm (wys. x szer. x gł.), dł. 350 - 600 mm.

Klasa jednostkowego zużycia energii: B przy sterowaniu ręcznym. Przy użyciu czujników wilgotności i LZO - klasa A. Uwaga! do montażu ComfoSpot 50 wymagane jest [przejście przez ścianę DN 315!](#)

Instrukcja montażu